



SEAL TAPE



FITA VEDA ROSCA

Soluções práticas e seguras para vedação de conexões rosçadas em sistemas hidráulicos de água fria, quente e pneumáticos.



ESPESSURA:
0,05mm

DENSIDADE:
MÉDIA 0,30 g/CM³

TEMPERATURA DE TRABALHO:
DE -197°C ATÉ + 260°C

MEDIDAS:
12MMX05M - 12MMX10M - 12MMX25M - 12MMX50M
18MMX05M - 18MMX10M - 18MMX25M - 18MMX50M

MEDIDAS DISPLAY:
18MMX10M - 18MMX25M - 18MMX50M

ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 16368



ESPESSURA:
0,05mm

DENSIDADE:
MÉDIA 0,22 g/CM³

TEMPERATURA DE TRABALHO:
DE -197°C ATÉ + 260°C

MEDIDAS:
12MMX05M - 12MMX10M - 12MMX25M - 12MMX50M
18MMX05M - 18MMX10M - 18MMX25M - 18MMX50M
24MMX25M - 24MMX50M



ESPESSURA:
0,05mm

DENSIDADE:
MÉDIA 0,22 g/CM³

TEMPERATURA DE TRABALHO:
DE -197°C ATÉ + 260°C

MEDIDAS:
12MMX05M - 12MMX10M - 12MMX25M - 12MMX50M
18MMX05M - 18MMX10M - 18MMX25M - 18MMX50M

SOLUÇÕES VEDAH!

SOLUÇÃO TEM NOME

VEDAH!®

ATENDE OS REQUISITOS DA NORMA ABNT NBR 16368



ESPESSURA:
0,05mm

DENSIDADE:
MÉDIA 0,30 g/CM³

TEMPERATURA DE TRABALHO:
DE -197°C ATÉ + 260°C

MEDIDAS CARRETEL:
18MMX25M - 18MMX50M

MEDIDAS DISPLAY:
18MMX25M - 18MMX50M

FITA VEDA ROSCA PARA GÁS EM CARRETEL



ESPESSURA:
0,10mm

DENSIDADE:
MÉDIA 0,50 g/CM³

TEMPERATURA DE TRABALHO:
DE -197°C ATÉ + 260°C

MEDIDAS CARRETEL:
18MMX25M

MASSA PARA CALAFETAR

350gr e 1Kg

UTILIZAÇÃO:

- Utilizada principalmente em construções para selar e vedar juntas e frestas entre materiais, como concreto, madeira, vidro e metal.

- Após a aplicação é formado uma barreira resistente e duradoura.





MASSA EPÓXI

50gr e 100gr

UTILIZAÇÃO:

- A massa epóxi é utilizada em reparos e vedações em superfícies como metal, madeira, concreto e plástico.

- Alta resistência, aderência e resistente à umidade e ao calor Ideal para preencher rachaduras e colar peças.



ANEL DE VEDAÇÃO SANITÁRIO

- Evita vazamentos em instalações hidráulicas
- Proporciona vedação segura e resistente
- Mantém a integridade das instalações e previne infiltrações



PASSA FIO COM ALMA DE AÇO

- Usado para guiar cabos e fios em instalações elétricas, principalmente em conduítes e tubulações de difícil acesso.
- Com alma de aço oferece resistência e flexibilidade.
- Essencial para agilizar e organizar a passagem de cabos em projetos elétricos.
- Característica: Resistência a tração com alma de aço de 90kg/cm²

COMPRIMENTOS:

10m, 15m, 20m e 30m

ESPÁTULA/ APLICADOR DE REJUNTE DE E.V.A



- Aplicação de rejunte em azulejos e pisos
- Flexível e durável
- Acabamentos em cantos e bordas
- Trabalhos com massa e silicone

BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO AMARELO



- Resistente e não deforma
- Acabamento em reboco, revestimentos e massa final
- Limpeza em geral

KIT DE INSTALAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO

- Acompanha: Anel de vedação com guia para vaso sanitário, engate e acabamento de inox 40cm, par de parafusos para fixação para bacia e fita veda rosca grátis!

- Vedação eficiente
- Materiais de alta resistência e qualidade
- Versatilidade - modelo universal
- Solução completa em um só produto



VÁLVULAS

VÁLVULA TANQUE

Composição: PP, PVC e PEBD, 1.1/2 polegadas



VÁLVULA PIA AMERICANA C/ CESTINHO CRO.

Composição: ABS e PVC, 3.1/2 polegadas



VÁLVULA LAVATÓRIO

Composição: PP, PVC e PEBD, 7/8 polegadas



- Controle de fluxo.
- Material resistente.
- Durabilidade e baixo custo de manutenção.
- Facilidade de instalação.

FITA DE DEMARCAÇÃO DE ÁREA

- Isolamento em obras, reformas e identificação de locais que oferecem riscos de acidentes
- Sinalização de áreas proibidas
- Controle de acesso de pessoas
- Organização e orientação de tráfego

Preta/amarela: 70x100M, 70x160M e 70x200M

Branca/laranja: 70x200M



FIO DE PTFE Fluorotex

- Fios expandidos feito de PTFE
- Destinado a produção de gaxetas trançadas que permitem uma ótima vedação em função das características do PTFE

MODELOS:

- PV - Feito com PTFE puro
- G15 - Feito com PTFE puro + grafite
- Possibilidade de desenvolver de acordo com a sua especificação. Consulte condições.



FAÇA SUA PRÓPRIA MARCA!

Desenvolver sua marca própria com nossos produtos fortalece sua identidade no mercado, aumenta a fidelização de clientes e potencializa seus lucros. Consulte nossas condições, e garanta a qualidade de quem sabe fazer!



LÍDER NA FABRICAÇÃO DE FITAS VEDA ROSCA

SEAL TAPE DO BRASIL LTDA

Organismo Certificador TUV NORD Brasil
Rua Lord Cockrane, 1235 - Box 01
Ipiranga - São Paulo/SP
CEP: 04213-002

Fone: 0800 704 4405
Fixo: 11 2783-7111

www.sealtape.com.br

e-mail:
sealtape@sealtape.com.br



NOVAFLON

NEOTAPE

fitaflon

POLYFITA

VEDAH!

Compromisso com a qualidade e soluções que você pode confiar!