

	BOLETIM TÉCNICO DE FITA ADESIVA	Código.: BT – 023
		Data:10/01/2023
		Revisão: 05
		Página: 1 de 1

FITA ADESIVA 2300

Embalagem Econômica – Adesivo Acrílico à base de água

Características

Substrato: Filme de Polipropileno Bi-orientado

Adesivo: Acrílico à base de água.

Liner: Transparente e marrom

Dados técnicos

Propriedades Físicas	Valores de Referência	Unidade	Método
Adesão a placa de aço	≥ 3,84	N/25mm	PSTC - 101
Tack inicial (Tack Rolling Ball)	0,5 ~ 7,0	cm	PSTC - 006
Espessura Total	0,034 ~ 0,040	mm	PSTC - 133
Resistencia a tração	≥ 55	N/25mm	PSTC - 131
Alongamento à ruptura	≥ 70	%	PSTC - 131

Acondicionamento: Caixas de papelão.

Utilização:

Empacotamentos leves e identificação; trabalhos escolares; fechamento de envelopes; lacração de pacotes quando a largura for inferior a 36 mm. Fechamento de caixas de papelão; empacotamentos; emendas e reforço quando a largura do produto for maior que 48 mm e não superior a 100 mm.

Atenção: Não é recomendado o uso em polietileno (plástico) e pode deixar resíduos ao ser removida.

Manuseio

Manusear o produto com cuidado a fim de evitar danos ao material, que possam prejudicar ou impossibilitar seu uso.

Condições de Armazenagem: Embalagem original, protegida do calor, umidade e pó. Não manter o produto exposto a condições de calor e umidade superiores a 25°C e 70% de umidade relativa. A validade está impressa no núcleo do tubete.

❖ Esses valores são típicos e não devem ser considerados especificações.

Todas as propriedades são aproximadas e são baseadas em provas que acreditamos ser de confiança e representadas em conformidade com métodos recomendados de prova. Estes valores são apresentados para propósitos de comparação e não representa uma garantia pelo fabricante. O usuário deve determinar se o produto é direcionado para um propósito particular e é conveniente para o usuário um método de avaliação através da aplicação do produto antes de seu uso. Sendo assim, recomenda-se teste prático pelo usuário.

Este documento pode sofrer alteração sem aviso prévio, em caso de dúvidas, por favor, contatar-nos.