

Descrição do Produto

A Pasta Lubrificante DESLIZZE é um produto para uso em Tubos e Conexões de PVC ou qualquer outro material, com junta elástica (Anel de Borracha) integrado ou não, facilitando o encaixe perfeito entre as peças, sem danificar o Anel de Vedação.

Propriedades Físicas

Tipo de Produto	Mistura
Densidade	0,95 – 1,00 g/cm ³
pH, 1% p/p, Aquoso	9,5 – 10,5
Aspecto Visual	Pasta cor caramelo
Base Química	Produto a base de hidróxido de potássio e ácido graxo

Aplicação

1. Limpar a ponta e o interior da bolsa do tubo ou conexão.
2. Colocar o anel na canaleta existente na bolsa do tubo;
3. Aplicar a Pasta Lubrificante com pincel ou espátula sobre o anel e na ponta do tubo;
4. Encaixar a ponta do tubo até o fundo da bolsa e recuar, para deixar uma folga para a dilatação da junta.

Manuseio

O produto não apresenta perigo potencial à saúde. Em contato com os olhos e com a pele pode causar pequena irritação. Se ingerido pode causar náuseas e vômito. Nesses casos, é necessário lavar com água corrente, não provocar vômito. Se necessário, procure um médico. Para maiores informações, consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS).

Embalagem

A Pasta Lubrificante é fornecida nas seguintes embalagens:

- Sachê de 160g (embalagem PVC);
- Sachê de 400g (embalagem PVC);
- Sachê de 1000 g (embalagem PVC);

Armazenamento

Armazenar em áreas cobertas, frescas, secas e ventiladas. Armazenar na embalagem original e bem fechada para garantir a qualidade do produto durante o período de validade.

Validade

Possui validade de 12 meses a partir da data de fabricação descrita na embalagem, desde que seguidas às recomendações citadas nesse Boletim Técnico.